




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML IP66

De vochtbestendige armatuur WATERPROOF biedt energie-efficiënte verlichtingsoplossingen in drie prestatieklassen, met tot 180 lm/W, IP66, IK08 en een levensduur tot 100.000 uur. Dankzij de gereedschapsloze kapopening en geïntegreerde doorvoerbedrading is de installatie bijzonder snel. Optioneel met DALI en sensor - ideaal voor industrie, magazijnen of ondergrondse parkeergarages.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010836
IP-code	IP66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	47
Niveau van inschakelstroom	17.7 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Lumen	3448 / 6230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

2481891	
---------	---

Lengte	150 cm
Breedte	8.3 cm
Hoogte	8.2 cm
Nettogewicht	1.6 kg
Brutogewicht	1.82 kg