




## WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML IP66

Odporna na wilgoć oprawa WATERPROOF oferuje energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w trzech klasach wydajności, do 180 lm/W, IP66, IK08 i żywotności do 100 000 godzin. Dzięki beznarzędziowemu otwieraniu pokrywy i zintegrowanemu okablowaniu przelotowemu instalacja jest wyjątkowo szybka. Opcjonalnie z DALI i czujnikiem - idealne rozwiązanie dla przemysłu, magazynów lub parkingów podziemnych.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1010836                         |
| Kod IP                                 | IP65                            |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 08                           |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz            |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 200-350 mA                      |
| Klasy ochrony                          | I                               |
| Wydajność                              | 23 W                            |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                          |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                           |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 28                              |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 47                              |
| Poziom prądu rozruchowego              | 17.7 A                          |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 224 µs                          |
| Strumień świetlny                      | 3448 / 6230 lm                  |
| Temperatura barwy światła              | 3000/4000/5000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 120 °                           |
| Kolor                                  | biały                           |
| CRI                                    | 80                              |
| Okres użytkowania                      | 50000 h                         |
| Risk Group                             | 1                               |

## Źródła światła

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Długość</b>     | 150 cm  |
| <b>Szerokość</b>   | 8.3 cm  |
| <b>Wysokość</b>    | 8.2 cm  |
| <b>Waga netto</b>  | 1.6 kg  |
| <b>Waga brutto</b> | 1.82 kg |