




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML DALI IP66

Svítilno WATERPROOF odolné proti vlhkosti nabízí energeticky úsporné řešení osvětlení ve třech výkonnostních třídách s výkonem až 180 lm/W, krytím IP66, IK08 a životností až 100 000 hodin. Díky otevírání víčka bez použití nářadí a integrovanému průchozímu vedení je instalace mimořádně rychlá. Volitelně s DALI a senzorem - ideální pro průmysl, sklady nebo podzemní parkoviště.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010837
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	41
Počet svítidel na LS C16A	66
Úroveň rozběhového proudu	27.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	150 µs
Lumen	1531 / 2773 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	60 cm
Šířka	8.3 cm
Výška	8.2 cm
Hmotnost netto	0.85 kg
Celková hmotnost	0.89 kg