




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML DALI IP66

Odporna na wilgoć oprawa WATERPROOF oferuje energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w trzech klasach wydajności, do 180 lm/W, IP66, IK08 i żywotności do 100 000 godzin. Dzięki beznarzędziowemu otwieraniu pokrywy i zintegrowanemu okablowaniu przelotowemu instalacja jest wyjątkowo szybka. Opcjonalnie z DALI i czujnikiem - idealne rozwiązanie dla przemysłu, magazynów lub parkingów podziemnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010837
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	41
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	66
Poziom prądu rozruchowego	27.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	150 µs
Strumień świetlny	1531 / 2773 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	biały
CRI	80

Źródła światła

	
--	---

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	60 cm
Szerokość	8.3 cm
Wysokość	8.2 cm
Waga netto	0.85 kg
Waga brutto	0.89 kg