




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML DALI IP66

Den fuktsäkra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslösningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslängd på upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri öppning av locket och integrerad genomgående kabeldragning går installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt för industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010837
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	41
Antal armaturer på LS C16A	66
Nivå för inkopplingsström	27.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	150 µs
Lumen	1531 / 2773 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h



Riskgrupp	1
Längd	60 cm
Bredd	8.3 cm
höjd	8.2 cm
Netto vikt	0.85 kg
Bruttovikt	0.89 kg