




WATERPROOF V

1200 41 830/840/850 ML DALI IP65

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP65, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



DATI TECNICI

Articolo	1010838
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	41
Numero di apparecchi a LS C16A	66
Livello di corrente di spunto	27.8 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Lumen	2149 / 3892 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

	
--	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	120 cm
Larghezza	8.3 cm
Altezza	8.2 cm
Peso netto	1.37 kg
Peso lordo	1.49 kg