




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP66

Den fuktsikre WATERPROOF-armaturen tilbyr energieffektive belysningsløsninger i tre ytelsesklasser, med opptil 180 lm/W, IP66, IK08 og en levetid på opptil 100 000 timer. Takket være verktøyfri åpning av hetten og integrert gjennomgående kabling er installasjonen spesielt rask. Valgfritt med DALI og sensor - ideelt for industri, lager eller parkeringskjellere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010839
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	23 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	41
Antall lys på LS C16A	66
Høy innkoblingsstrøm	27.8 A
Varighet innkoblingsstrøm	150 µs
Lysytelse	3800 / 6035 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	white
CRI	80

Lyskilde

	
--	---

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	150 cm
Bredde	8.3 cm
Høyde	8.2 cm
Nettvekt	1.65 kg
Bruttovekt	1.82 kg