




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP65

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP65, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010839
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	23 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	41
Število svetilk na LS C16A	66
Raven zagonskega toka	27.8 A
Trajanje zagonskega toka	150 µs
Lumini	3800 / 6035 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	150 cm
Širina	8.3 cm
Višina	8.2 cm
Neto teža	1.65 kg
Bruto teža	1.82 kg