




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP66

Den fuktsäkra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslösningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslängd på upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri öppning av locket och integrerad genomgående kabeldragning går installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt för industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010839
IP-kod	IP66
Klass för slagtlighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	23 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	41
Antal armaturer på LS C16A	66
Nivå för inkopplingsström	27.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	150 µs
Lumen	3800 / 6035 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h



Riskgrupp	1
Längd	150 cm
Bredd	8.3 cm
höjd	8.2 cm
Netto vikt	1.65 kg
Bruttovikt	1.82 kg