




## EURO CUBE 2 M | DALI

**EURO CUBE 2 M, faretto 3~, rettangolare, 4000K, 14 W, DALI 2, 40°, nero**

Il faretto trifase EURO CUBE 2 si distingue per il suo design rettangolare di grande impatto e per l'elevata qualità della luce. Con 14 W o 21 W, fino a 2400 lm, CRI >90 e un angolo di emissione di 40°, è ideale per l'illuminazione d'accento e l'illuminazione generale a zone. Grazie al CCT Switch integrato (3000 K / 4000 K) e alla regolazione dell'intensità luminosa PHASE o DALI, offre la massima flessibilità. Disponibile in nero o bianco, è completabile con accessori opzionali come griglia a nido d'ape o filtro ovale.



### Lichtquelle

2093833

### Zubehör

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, FILTRO OVALE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo                        | 1010847            |
| Numero di diverse finestre      | 1                  |
| Codice IP                       | IP20               |
| Classe di resistenza all'urto   | IK02               |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule          |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto,          |
| Dimmerabile                     | true               |
| Tecnologia del dimming          | DALI 2,            |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 350 mA             |
| Classe isolamento               | II                 |
| Wattaggio                       | 14 W               |
| Temperatura ambiente massima    | 35°C               |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 96.0               |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 154.0              |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A               |
| Durata della corrente di spunto | 3 µs               |
| Angolo di emissione             | 40°                |
| CRI                             | 90                 |
| UGR ≤                           | 22                 |
| Dati LXXBXX                     | L90B10             |
| Durata                          | 50 000 h           |
| Risk Group                      | 1                  |
| Lunghezza                       | 19.8 cm            |
| Larghezza                       | 6.2 cm             |
| Altezza                         | 12.5 cm            |
| Peso netto                      | 0.5 kg             |
| Peso lordo                      | 0.8 kg             |