





EURO CUBE 2 L | PHASE

EURO CUBE 2 L, 3~ Spot, rechthoekig, 3000K, 21 W, PHASE, 40°, zwart

De EURO CUBE 2 3-fase spot maakt indruk door zijn opvallende, rechthoekige design en hoge lichtkwaliteit. Met 14 W of 21 W, tot 2400 lm, CRI > 90 en een 40° stralingshoek is hij ideaal voor accentverlichting en algemene zoneverlichting. Dankzij de geïntegreerde CCT-switch (3000 K/4000 K) en PHASE- of DALI-dimming zorgt hij voor maximale flexibiliteit. In zwart of wit, optioneel met accessoires zoals honingraatrooster of ovaal filter.



Lichtquelle

2093831	
---------	--

Zubehör

1010858	EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB
1010859	EURO CUBE 2 L, OVAL FILTER

Art.nr.	1010850
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimbaar	true
Dimtechniek	Fase-afsnijding,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	550 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	21 W
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	38.0
Aantal armaturen bij LS C16A	61.0
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stralingshoek	40°
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L90B10
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Lengte	15.8 cm
Breedte	6.9 cm
Hoogte	14.5 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.9 kg