





EURO CUBE 2 L | DALI

EURO CUBE 2 L, foco 3~, rectangular, 3000 K, 21 W, DALI 2, 40°, negro

El proyector trifásico EURO CUBE 2 destaca por su llamativo diseño rectangular y su alta calidad de luz. Con 14 W o 21 W, hasta 2400 lm, IRC >90 y un ángulo de haz de 40°, es ideal para iluminación de acento y general por zonas. Gracias al interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K) y a la regulación PHASE o DALI, ofrece la máxima flexibilidad. Disponible en blanco o negro, con la opción de añadir accesorios como rejillas de panal o filtros ovalados.



Fuente de luz

2093831



Accesorios

1010858 EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB

1010859 EURO CUBE 2 L, FILTRO OVAL

Art. N.º	1010854
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	550 mA
Clase de protección	II
Potencia	21 W
Temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminarias en LS B16A	96.0
Número de luminarias en LS C16A	154.0
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	3 µs
Semiángulo de dispersión	40°
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Longitud	19.8 cm
Anchura	6.9 cm
Altura	14.5 cm
Peso neto	0.7 kg
Peso bruto	0.9 kg