




BATTEN FLAT P

600 27 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010907
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Anzahl Durchverdrahtung	128
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	57
Anzahl Leuchten an LS C16A	96
Höhe Einschaltstrom	9.7 A
Dauer Einschaltstrom	205 µs
Lumen	1619 / 2837 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiss
CRI	80

Lichtquelle

2481883	
	

Zubehör

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Wall brackets, 2pcs
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

UGR ≤	25
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	64.6 cm
Breite	15.2 cm
Höhe	5.2 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.03 kg