




BATTEN FLAT P

600 27 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P, la robusta solución IP44 para aparcamientos de varios pisos, halls o salas de instalaciones. La función multilumen y multi-CCT (3000/4000/5000 K) permite ajustar con flexibilidad la potencia luminosa. Las variantes con control DALI2 o sensor de movimiento HF integrado activan automáticamente la luz solo cuando hay movimiento, lo que permite un funcionamiento inteligente que ahorra energía. Las tapas finales, que se pueden abrir sin herramientas, simplifican el mantenimiento y la instalación.



Datos técnicos

Art. N.º	1010907
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Pared
Cantidad de cableado transversal	128
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	57
Número de luminarias en LS C16A	96
Nivel de corriente de entrada	9.7 A
Duración de la corriente de entrada	205 µs
Flujo luminoso	1619 / 2837 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

2481883	
	

Accesorios

1010932	BATTEN FLAT P , kits de suspensión de 2 m 2 uds.
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , soportes de pared, 2 uds.
1010933	BATTEN FLAT P , Kits de suspensión horizontal por cable, 2 uds.

UGR ≤	25
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	64.6 cm
Anchura	15.2 cm
Altura	5.2 cm
Peso neto	1.8 kg
Peso bruto	2.03 kg