




BATTEN FLAT P

600 27 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010907
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance aux chocs	0.5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	57
Nombre de luminaires sur LS C16A	96
Hauteur du courant d'appel	9.7 A
Durée du courant d'appel	205 µs
Lumen	1619 / 2837 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80

Source Lumineuse

2481883	
	

Accessoires

1010932	BATTEN FLAT P , Kits de suspension avec 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , supports muraux, 2pcs
1010933	BATTEN FLAT P , kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs

UGR ≤	25
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	64.6 cm
Largeur	15.2 cm
Hauteur	5.2 cm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	2.03 kg