




BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P - de robuuste IP44-oplossing voor parkeergarages, gangen of fabriekshallen. Dankzij de multi-lumen en multi-CCT-functie (3.000/4.000/5.000 K) kan de lichtopbrengst flexibel worden aangepast. Varianten met DALI2-besturing of geïntegreerde HF-bewegingssensor activeren het licht automatisch alleen wanneer er beweging is, waardoor een energiebesparende, intelligente werking mogelijk is. De eindkappen, die zonder gereedschap kunnen worden geopend, vereenvoudigen onderhoud en installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010907
IP-code	IP44
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Aantal doorvoerbedrading	128
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	57
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	9.7 A
Duur van inschakelstroom	205 µs
Lumen	1619 / 2837 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

2481883	
	

Toebehoren

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , wall brackets, 2st
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

UGR ≤	25
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	64.6 cm
Breedte	15.2 cm
Hoogte	5.2 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Brutogewicht	2.03 kg