




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P - den robuste IP44-løsning til parkeringshuse, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- og multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan lysudbyttet justeres fleksibelt. Varianter med DALI2-styring eller integreret HF-bevægelsessensor aktiverer automatisk kun lyset, når der er bevægelse, og muliggør dermed energibesparende, intelligent drift. Endestykkerne, som kan åbnes uden brug af værktøj, forenkler vedligeholdelse og installation.



Tekniske data

Item no.	1010909
IP klasse	IP44
IK Vandalklasse	IK 04
Slagfasthed	0.5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft, Væg
Antal lamper ved videresløjfning	73
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	200-350 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	20 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	47
Niveau af indløbsstrøm	12.48 A
Varighed af indløbsstrøm	218 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Farvetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farve	hvid
CRI	80

Lyskilde

2481884	
---------	---

Tilbehør

1010931	BATTEN FLAT P , Væg- beslag, 2 stk
1010932	BATTEN FLAT P , OphængsSET med 2m 2stk
1010933	BATTEN FLAT P , Vand- rette kabelophængsSET, 2 stk
1010934	BATTEN FLAT P Micro- wave sensor , on off, max 5m

UGR ≤	25
Levetid	100000 h
Risk Group	1
Længde	118.6 cm
Bredde	15.2 cm
Højde	5.2 cm
Nettovægt	3.17 kg
Bruttovægt	3.56 kg