




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P - vankka IP44-luokan ratkaisu parkkihalliin, käytäville tai teknisiin tiloihin. Multi-lumen- ja multi-CCT-toiminnolla (3 000/4 000/5 000 K) valoteho on joustavasti säädettävissä. DALI2-ohjauksella tai integroidulla HF-liiketunnistimella varustetut vaihtoehdot aktivoivat valon automaattisesti vain silloin, kun tapahtuu liikettä, mikä mahdollistaa energiaa säästävän, älykkään toiminnan. Ilman työkaluja avattavat päätykappaleet helpottavat huoltoa ja asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010909
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyyssluokka	IK 04
Iskunkestävyys	0.5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Läpivientien määrä	73
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	28
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	47
Virtavirran taso	12.48 A
Sysäysvirran kesto	218 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	120 °
väri	valkoinen
CRI	80

Valonlähteet

2481884	
	

Tarvikkeet

1010932	BATTEN FLAT P , jousi- tussarjat 2m 2kpl
1010934	BATTEN FLAT P Micro- wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Seinä- kiinnikkeet, 2kpl
1010933	BATTEN FLAT P , Vaa- kasuorat kaapelin ripus- tussarjat, 2kpl

UGR ≤	25
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	118.6 cm
leveys	15.2 cm
Korkeus	5.2 cm
Nettopaino	3.17 kg
Bruttopaino	3.56 kg