




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML WH

BATTEN FLAT P – robustna rešitev IP44 za parkirne hiše, hodnike ali tehnične prostore. S funkcijo Multi-Lumen in Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K) je mogoče svetilnost prilagoditi na fleksibilen način. Različice z DALI2-krmiljenjem ali vgrajenim HF-senzorjem gibanja samodejno vklopijo svetlobo le ob zaznavanju gibanja in tako omogočajo energijsko varčno, inteligentno delovanje. Končne kapice, ki se odpirajo brez orodja, poenostavljajo vzdrževanje in namestitve.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010909
IP koda	IP44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Odpornost proti udaru	0.5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	73
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	47
Raven zagonskega toka	12.48 A
Trajanje zagonskega toka	218 µs
Lumini	2927 / 5293 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

2481884	
	

Dodatki

1010932	BATTEN FLAT P , Vzmetni kompleti z 2m 2 kos
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Stenski nosilci, 2 kos
1010933	BATTEN FLAT P , Kompleti za obešanje vodoravne žice, 2 kos

UGR ≤	25
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1
Dolžina	118.6 cm
Širina	15.2 cm
Višina	5.2 cm
Neto teža	3.17 kg
Bruto teža	3.56 kg