




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH

BATTEN FLAT P - de robuuste IP44-oplossing voor parkeergarages, gangen of fabriekshallen. Dankzij de multi-lumen en multi-CCT-functie (3.000/4.000/5.000 K) kan de lichtopbrengst flexibel worden aangepast. Varianten met DALI2-besturing of geïntegreerde HF-bewegingssensor activeren het licht automatisch alleen wanneer er beweging is, waardoor een energiebesparende, intelligente werking mogelijk is. De eindkappen, die zonder gereedschap kunnen worden geopend, vereenvoudigen onderhoud en installatie.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010910
IP-code	IP44
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	73
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	49
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	222 µs
Lumen	2609 / 4887 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °

Lichtbron

2481884	
	

Accessoires

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , wall brackets, 2st
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	118.6 cm
Breedte	15.2 cm
Hoogte	5.2 cm
Nettogewicht	3.37 kg
Brutogewicht	3.76 kg