




## BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH

BATTEN FLAT P – a solução IP44 robusta para parques de estacionamento, corredores ou salas técnicas. Com a função Multi-Lumen e Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K), o rendimento luminoso pode ser ajustado de forma flexível. As variantes com controlo DALI2 ou sensor de movimento HF integrado ativam a luz automaticamente apenas quando há movimento, permitindo assim um funcionamento inteligente e com economia de energia. As tampas das extremidades, que podem ser abertas sem ferramentas, simplificam a manutenção e a instalação.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1010910               |
| IP Code                          | IP44                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 04                 |
| Resistência ao impacto           | 0.5 Joule             |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede          |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | DALI                  |
| Número de cabos                  | 73                    |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-350 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 20 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 30                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 49                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 17 A                  |
| Duração da corrente de irrupção  | 222 µs                |
| Lúmen                            | 2609 / 4887 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Ângulo de feixe                  | 120 °                 |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481884 |  |
|         |  |

## Acessórios

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Kits de suspensão com 2m 2pcs                     |
| 1010934 | BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m                  |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , Supor-tes de parede, 2pcs                         |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Kits de suspensão de fio de cabo horizontal, 2pcs |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cor          | branco   |
| CRI          | 80       |
| UGR ≤        | 25       |
| Vida útil    | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Comprimento  | 118.6 cm |
| Largura      | 15.2 cm  |
| Altura       | 5.2 cm   |
| Peso líquido | 3.37 kg  |
| Peso bruto   | 3.76 kg  |