




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH

BATTEN FLAT P - robustní řešení s krytím IP44 pro parkoviště, chodby nebo technické místnosti. Díky funkci multi-lumen a multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) lze flexibilně nastavit světelný výkon. Varianty s řízením DALI2 nebo integrovaným HF snímačem pohybu automaticky aktivují světlo pouze při pohybu, což umožňuje energeticky úsporný a inteligentní provoz. Koncové krytky, které lze otevřít bez použití nářadí, zjednodušují údržbu a instalaci.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010912
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	73
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	28
Počet svítidel na LS C16A	47
Úroveň rozběhového proudu	12.48 A
Doba trvání rozběhového proudu	218 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80

Světelného Zdroje

2481884	
	

Příslušenství

1010932	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s 2m 2ks
1010934	BATTEN FLAT P Micro- wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Nás- těnné držáky, 2ks
1010933	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s vodorov- ným kabelem, 2ks

UGR ≤	25
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	118.6 cm
Šířka	15.2 cm
Výška	5.2 cm
Hmotnost netto	3.55 kg
Celková hmotnost	3.94 kg