




## BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH

BATTEN FLAT P - den robusta IP44-lösningen för parkeringshus, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- och multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan ljusflödet anpassas på ett flexibelt sätt. Varianter med DALI2-styrning eller integrerad HF-rörelsesensor aktiverar automatiskt ljuset endast vid rörelse och möjliggör på så sätt en energibesparande och intelligent drift. Gavlarna, som kan öppnas utan verktyg, förenklar underhåll och installation.



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej.                        | 1010912               |
| IP-kod                           | IP44                  |
| Klass för slagtålighet           | IK 04                 |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.5 Joule             |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande        |
| Monteringsdetaljer               | Tak,Vägg              |
| Antal genomgående ledningar      | 73                    |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär ström/spänning          | 200-350 mA            |
| Skyddsklass                      | I                     |
| Watt                             | 20 W                  |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                 |
| Antal armaturer på LS B16A       | 28                    |
| Antal armaturer på LS C16A       | 47                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 12.48 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 218 µs                |
| Lumen                            | 2927 / 5293 lm        |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Strålningsvinkel                 | 120 °                 |
| Färg                             | vit                   |
| CRI                              | 80                    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481884 |  |
|         |  |
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Upphängningssatser med 2m 2st                                     |
| 1010934 | BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m                                  |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , Väggfåsten, 2st                                                   |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Horisontella upphängningssatser för kabeltråd, 2st                |

|            |          |
|------------|----------|
| UGR ≤      | 25       |
| Livslängd  | 100000 h |
| Riskgrupp  | 1        |
| Längd      | 118.6 cm |
| Bredd      | 15.2 cm  |
| höjd       | 5.2 cm   |
| Netto vikt | 3.55 kg  |
| Bruttovikt | 3.94 kg  |