




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH

BATTEN FLAT P - robustní řešení s krytím IP44 pro parkoviště, chodby nebo technické místnosti. Díky funkci multi-lumen a multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) lze flexibilně nastavit světelný výkon. Varianty s řízením DALI2 nebo integrovaným HF snímačem pohybu automaticky aktivují světlo pouze při pohybu, což umožňuje energeticky úsporný a inteligentní provoz. Koncové krytky, které lze otevřít bez použití nářadí, zjednodušují údržbu a instalaci.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010913
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	73
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	30
Počet svítidel na LS C16A	49
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	222 µs
Lumen	2609 / 4887 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °

Světelného Zdroje

2481884	
	

Příslušenství

1010932	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s 2m 2ks
1010934	BATTEN FLAT P Micro- wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Nás- těnné držáky, 2ks
1010933	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s vodorov- ným kabelem, 2ks

Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	25
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	118.6 cm
Šířka	15.2 cm
Výška	5.2 cm
Hmotnost netto	3.75 kg
Celková hmotnost	4.14 kg