




## BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH

BATTEN FLAT P, la robusta solución IP44 para aparcamientos de varios pisos, halls o salas de instalaciones. La función multilumen y multi-CCT (3000/4000/5000 K) permite ajustar con flexibilidad la potencia luminosa. Las variantes con control DALI2 o sensor de movimiento HF integrado activan automáticamente la luz solo cuando hay movimiento, lo que permite un funcionamiento inteligente que ahorra energía. Las tapas finales, que se pueden abrir sin herramientas, simplifican el mantenimiento y la instalación.



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1010913               |
| Código IP                                | IP44                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 04                 |
| Resistencia al impacto                   | 0.5 Joule             |
| Montaje                                  | Superficie            |
| Detalles de montaje                      | Techo, Pared          |
| Dimerizable                              | Sí                    |
| Tecnología de regulación                 | DALI                  |
| Cantidad de cableado transversal         | 73                    |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200-350 mA            |
| Clase de protección                      | I                     |
| Potencia                                 | 20 W                  |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Número de luminarias en LS B16A          | 30                    |
| Número de luminarias en LS C16A          | 49                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 17 A                  |
| Duración de la corriente de entrada      | 222 µs                |
| Flujo luminoso                           | 2609 / 4887 lm        |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 120 °                 |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481884 |  |
|         |  |

## Accesorios

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , kits de suspensión de 2 m 2 uds.                |
| 1010934 | BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , soportes de pared, 2 uds.                       |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Kits de suspensión horizontal por cable, 2 uds. |

|            |          |
|------------|----------|
| Color      | blanco   |
| IRC        | 80       |
| UGR ≤      | 25       |
| Vida útil  | 100000 h |
| Risk Group | 1        |
| Longitud   | 118.6 cm |
| Anchura    | 15.2 cm  |
| Altura     | 5.2 cm   |
| Peso neto  | 3.75 kg  |
| Peso bruto | 4.14 kg  |