




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML EM 3H Mikroaaltouuni WH

BATTEN FLAT P - vankka IP44-luokan ratkaisu parkkihalliin, kÄöytÄöville tai teknisiin tiloihin. Multi-lumen- ja multi-CCT-toiminnolla (3 000/4 000/5 000 K) valoteho on joustavasti säöadettÄövissÄö. DALI2-ohjauksella tai integroidulla HF-liiketunnistimella varustetut vaihtoehdot aktivoivat valon automaattisesti vain silloin, kun tapahtuu liikettÄö, mikäö mahdollistaa energiaa säöÄstÄövÄöön, ÄölykkÄöön toiminnan. Ilman tyÄökaluja avattavat pÄöÄötykappaleet helpottavat huoltoa ja asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010914
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyyssluokka	IK 04
Iskunkestävyys	0.5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Läpivientien määrä	73
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	28
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	47
Virtavirran taso	12.48 A
Sysäysvirran kesto	218 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	120 °
väri	valkoinen
CRI	80

Valonlähteet

2481884	
	

Tarvikkeet

1010932	BATTEN FLAT P , jousi- tussarjat 2m 2kpl
1010931	BATTEN FLAT P , SeinÄäkiinnikkeet, 2kpl
1011005	BATTEN P , kau- kosÄäÄntimen PIR-anturi
1010933	BATTEN FLAT P , Vaa- kasuorat kaapelin ripus- tussarjat, 2kpl

UGR ≤	25
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	118.6 cm
leveys	15.2 cm
Korkeus	5.2 cm
Nettopaino	3.6 kg
Bruttopaino	4 kg