




BATTEN FLAT P

1200 52 830/840/850 ML EM 3H Mikrobølgeovn WH

BATTEN FLAT P – den robuste IP44-løsningen for parke-ringshus, korridorer eller tekniske rom. Med multi-lumen-og multi-CCT-funksjon (3000/4000/5000 K) kan lysytelsen tilpasses fleksibelt. Varianter med DALI2-styring eller integrert HF-bevegelsessensor aktiverer lyset automatisk bare ved bevegelse og muliggjør dermed en energibesparende, intelligent drift. Endedekslene kan åpnes uten verktøy, noe som forenkler vedlikehold og installasjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010914
IP-kode	IP44
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	73
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	28
Antall lys på LS C16A	47
Høy innkoblingsstrøm	12.48 A
Varighet innkoblingsstrøm	218 µs
Lysytelse	2927 / 5293 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	white
CRI	80

Lyskilde

2481884	
	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010932	BATTEN FLAT P , Opphengssett med 2m 2stk
1010931	BATTEN FLAT P , Veggbraketter, 2 stk
1011005	BATTEN FLAT P , Fjernkontroll PIR-sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horisontale kabelopphengssett, 2 stk

UGR ≤	25
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	118.6 cm
Bredde	15.2 cm
Høyde	5.2 cm
Nettvekt	3.6 kg
Bruttvekt	4 kg