




BATTEN FLAT P

1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010915
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Bluetooth
Anzahl Durchverdrahtung	73
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	25
Anzahl Leuchten an LS C16A	42
Höhe Einschaltstrom	16.5 A
Dauer Einschaltstrom	262 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °

Lichtquelle

2481884	
	

Zubehör

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010931	BATTEN FLAT P , Wall brackets, 2pcs
1011005	BATTEN FLAT P , Fernbedienung PIR Sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	25
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	118.6 cm
Breite	15.2 cm
Höhe	5.2 cm
Nettogewicht	3.37 kg
Bruttogewicht	3.76 kg