




BATTEN FLAT P

1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Mikroaaltouuni WH

BATTEN FLAT P - vankka IP44-luokan ratkaisu parkkihalliin, käytöskäyttöön tai teknisiin tiloihin. Multi-lumen- ja multi-CCT-toiminnolla (3 000/4 000/5 000 K) valoteho on joustavasti säädettävissä. DALI2-ohjauksella tai integroidulla HF-liiketunnistimella varustetut vaihtoehdot aktivoivat valon automaattisesti vain silloin, kun tapahtuu liikettä, mikä mahdollistaa energiaa säästävää toimintaa, jolla voidaan parantaa toiminnan. Ilman työkälikaluja avattavat pöytätyökappaleet helpottavat huoltoa ja asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010915
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 04
Iskunkestävyys	0.5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Bluetooth
Läpivientien määrä	73
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	25
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	42
Virtavirran taso	16.5 A
Sysäysvirran kesto	262 µs
Lumen	2927 / 5293 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	120 °

Valonlähteet

2481884	
	

Tarvikkeet

1010932	BATTEN FLAT P , jousi- tussarjat 2m 2kpl
1010931	BATTEN FLAT P , SeinÄäkiinnikkeet, 2kpl
1011005	BATTEN P , kau- kosÄäntimen PIR-anturi
1010933	BATTEN FLAT P , Vaa- kasuorat kaapelin ripus- tussarjat, 2kpl

vÄri	valkoinen
CRI	80
UGR ≤	25
ElinikÄ	100000 h
RiskiryhmÄ	1
Pituus	118.6 cm
leveys	15.2 cm
Korkeus	5.2 cm
Nettopaino	3.37 kg
Bruttopaino	3.76 kg