




## BATTEN FLAT P

1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Réf.                                    | 1010915               |
| Code IP                                 | IP44                  |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 04                 |
| Résistance aux chocs                    | 0.5 Joule             |
| Montage                                 | En saillie            |
| Détails de montage                      | Plafond, Applique     |
| Variable                                | Oui                   |
| Technologie de variation de l'éclairage | Bluetooth             |
| Nombre de câblages en continu           | 73                    |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire            | 200-350 mA            |
| Classe de protection                    | I                     |
| Puissance en watts                      | 20 W                  |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 25                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 42                    |
| Hauteur du courant d'appel              | 16.5 A                |
| Durée du courant d'appel                | 262 µs                |
| Lumen                                   | 2927 / 5293 lm        |
| Température de couleur                  | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Angle de rayonnement                    | 120 °                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481884 |  |
|         |  |

## Accessoires

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Kits de suspension avec 2m 2pcs                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , supports muraux, 2pcs                          |
| 1011005 | BATTEN FLAT P , télécommande capteur PIR                       |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs |

|              |          |
|--------------|----------|
| Coloris      | blanc    |
| IRC          | 80       |
| UGR ≤        | 25       |
| Durée de vie | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Longueur     | 118.6 cm |
| Largeur      | 15.2 cm  |
| Hauteur      | 5.2 cm   |
| Poids net    | 3.37 kg  |
| Poids brut   | 3.76 kg  |