




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH

BATTEN FLAT P - den robuste IP44-løsning til parkeringshuse, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- og multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan lysudbyttet justeres fleksibelt. Varianter med DALI2-styring eller integreret HF-bevægelsessensor aktiverer automatisk kun lyset, når der er bevægelse, og muliggør dermed energibesparende, intelligent drift. Endestykkerne, som kan åbnes uden brug af værktøj, forenkler vedligeholdelse og installation.



Tekniske data

Item no.	1010917
IP klasse	IP44
IK Vandalklasse	IK 04
Slagfasthed	0.5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft, Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløjfning	51
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	200-350 mA
IP Tæthedsgard	I
Watt	29 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	21
Antal armaturer på LS C16A	35
Niveau af indløbsstrøm	22.18 A
Varighed af indløbsstrøm	262 µs
Lumen	4124 / 7532 lm
Farvetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °

Lyskilde

2481885	
---------	---

Tilbehør

1010931	BATTEN FLAT P , Vægbeslag, 2 stk
1010932	BATTEN FLAT P , OphængsSET med 2m 2stk
1010933	BATTEN FLAT P , Vandrette kabelophængsSET, 2 stk
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m

Farve	hvid
CRI	80
UGR ≤	25
Levetid	100000 h
Risk Group	1
Længde	148.6 cm
Bredde	15.2 cm
Højde	5.2 cm
Nettovægt	3.86 kg
Bruttovægt	4.32 kg