




## BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH

BATTEN FLAT P - La soluzione IP44 resistente per parcheggi multipiano, corridoi o locali tecnici. La funzione Multi-lumen e Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K) consente di regolare in modo flessibile la potenza luminosa. Le varianti con controllo DALI2 o sensore di movimento HF integrato attivano automaticamente la luce solo in caso di movimento, consentendo così un funzionamento intelligente e a risparmio energetico. Le calotte di chiusura, che possono essere aperte senza l'ausilio di attrezzi, semplificano la manutenzione e l'installazione.



## DATI TECNICI

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Articolo                        | 1010917               |
| Codice IP                       | IP44                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 04                 |
| Resistenza all'urto             | 0.5 Joule             |
| Montaggio                       | Superficie            |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete      |
| Dimmerabile                     | Sì                    |
| Tecnologia del dimmering        | DALI                  |
| Numero di cablaggi              | 51                    |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / tensione secondaria  | 200-350 mA            |
| Classe isolamento               | I                     |
| Wattaggio                       | 29 W                  |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 21                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 35                    |
| Livello di corrente di spunto   | 22.18 A               |
| Durata della corrente di spunto | 262 µs                |
| Lumen                           | 4124 / 7532 lm        |
| Temperatura colore              | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Angolo di emissione             | 120 °                 |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481885 |  |
|         |  |

## Accessori

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , kit di sospensione con 2 pz. da 2 m          |
| 1010934 | BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m             |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , supporti da parete, 2 pz.                    |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , kit di sospensione a cavo orizzontale, 2 pz. |

|            |          |
|------------|----------|
| Colore     | bianco   |
| CRI        | 80       |
| UGR ≤      | 25       |
| Durata     | 100000 h |
| Risk Group | 1        |
| Lunghezza  | 148.6 cm |
| Larghezza  | 15.2 cm  |
| Altezza    | 5.2 cm   |
| Peso netto | 3.86 kg  |
| Peso lordo | 4.32 kg  |