




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH

BATTEN FLAT P – solidne rozwiązanie IP44 do parkingów wielopoziomowych, korytarzy lub pomieszczeń technicznych. Dzięki funkcji Multi-Lumen i Multi-CCT (3000/4000/5000 K) można elastycznie dostosować moc światła. Warianty z sterowaniem DALI2 lub zintegrowanym czujnikiem ruchu HF automatycznie włączają światło tylko w przypadku wykrycia ruchu, umożliwiając w ten sposób energooszczędną, inteligentną pracę. Pokrywki końcowe, które można otworzyć bez użycia narzędzi, ułatwiają konserwację i instalację.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010917
Kod IP	IP44
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Odporność na uderzenia	0.5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	51
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	29 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	21
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	35
Poziom prądu rozruchowego	22.18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	262 µs
Strumień świetlny	4124 / 7532 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °

Źródła światła

2481885	
	

Akcesoria

1010932	BATTEN FLAT P , Zestawy zawieszenia z 2m 2szt
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Wsporniki ścienne, 2szt
1010933	BATTEN FLAT P , Zestawy do zawieszania przewodów kablowych poziomych, 2szt

Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	25
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	1
Długość	148.6 cm
Szerokość	15.2 cm
Wysokość	5.2 cm
Waga netto	3.86 kg
Waga brutto	4.32 kg