



BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML Mikroaaltouuni WH

BATTEN FLAT P - vankka IP44-luokan ratkaisu parkkihalliin, käytöskäyttöön tai teknisiin tiloihin. Multi-lumen- ja multi-CCT-toiminnolla (3 000/4 000/5 000 K) valoteho on joustavasti säädettävissä. DALI2-ohjauksella tai integroidulla HF-liiketunnistimella varustetut vaihtoehdot aktivoivat valon automaattisesti vain silloin, kun tapahtuu liikettä, mikä mahdollistaa energiaa säästävää toimintaa, jolloin valon käyttö on toiminnan. Ilman työkaluja avattavat päätykappaleet helpottavat huoltoa ja asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010918
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 04
Iskunkestävyys	0.5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Läpivientien määrä	51
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	24
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	40
Virtavirran taso	19.23 A
Sysäysvirran kesto	240 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	120 °
väri	valkoinen
CRI	80

Valonlähteet

2481885	
	

Tarvikkeet

1010932	BATTEN FLAT P , jousi- tussarjat 2m 2kpl
1010931	BATTEN FLAT P , SeinÄäkiinnikkeet, 2kpl
1011005	BATTEN P , kau- kosÄäÄntimen PIR-anturi
1010933	BATTEN FLAT P , Vaa- kasuorat kaapelin ripus- tussarjat, 2kpl

UGR ≤	25
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	148.6 cm
leveys	15.2 cm
Korkeus	5.2 cm
Nettopaino	3.76 kg
Bruttopaino	4.22 kg