




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML Mikrovågsugn WH

BATTEN FLAT P - den robusta IP44-lösningen för parkeringshus, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- och multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan ljusflödet anpassas på ett flexibelt sätt. Varianter med DALI2-styrning eller integrerad HF-rörelsesensor aktiverar automatiskt ljuset endast vid rörelse och möjliggör på så sätt en energibesparande och intelligent drift. Gavlarna, som kan öppnas utan verktyg, förenklar underhåll och installation.



Art. Nej.	1010918
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK 04
Motståndskraft mot stötar	0.5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Antal genomgående ledningar	51
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	24
Antal armaturer på LS C16A	40
Nivå för inkopplingsström	19.23 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	240 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	80

2481885	
	
1010932	BATTEN FLAT P , Upphängningssatser med 2m 2st
1010931	BATTEN FLAT P , Väggfästen, 2st
1011005	BATTEN FLAT P , fjärrkontroll PIR-sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horisontella upphängningssatser för kabeltråd, 2st

UGR ≤	25
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	148.6 cm
Bredd	15.2 cm
höjd	5.2 cm
Netto vikt	3.76 kg
Bruttovikt	4.22 kg