




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH

BATTEN FLAT P - robustní řešení s krytím IP44 pro parkoviště, chodby nebo technické místnosti. Díky funkci multi-lumen a multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) lze flexibilně nastavit světelný výkon. Varianty s řízením DALI2 nebo integrovaným HF snímačem pohybu automaticky aktivují světlo pouze při pohybu, což umožňuje energeticky úsporný a inteligentní provoz. Koncové krytky, které lze otevřít bez použití nářadí, zjednodušují údržbu a instalaci.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010919
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	51
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	24
Počet svítidel na LS C16A	40
Úroveň rozběhového proudu	19.23 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80

Světelného Zdroje

2481885	
	

Příslušenství

1010932	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s 2m 2ks
1010934	BATTEN FLAT P Micro- wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Nás- těnné držáky, 2ks
1010933	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s vodorov- ným kabelem, 2ks

UGR ≤	25
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	148.6 cm
Šířka	15.2 cm
Výška	5.2 cm
Hmotnost netto	4.04 kg
Celková hmotnost	4.5 kg