



## BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH

BATTEN FLAT P - vankka IP44-luokan ratkaisu parkkihalliin, käytäville tai teknisiin tiloihin. Multi-lumen- ja multi-CCT-toiminnolla (3 000/4 000/5 000 K) valoteho on joustavasti säädettävissä. DALI2-ohjauksella tai integroidulla HF-liiketunnistimella varustetut vaihtoehdot aktivoivat valon automaattisesti vain silloin, kun tapahtuu liikettä, mikä mahdollistaa energiaa säästävän, älykkään toiminnan. Ilman työkaluja avattavat päätykappaleet helpottavat huoltoa ja asennusta.



## TEKNISEET TIEDOT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Art. Nro.                       | 1010928               |
| IP-koodi                        | IP44                  |
| Iskunkestävyysluokka            | IK 04                 |
| Iskunkestävyys                  | 0.5 Joule             |
| Asennustiedot                   | Surface               |
| Asennustiedot                   | Ceiling, Wall         |
| Himmennettävä                   | Kyllä                 |
| Himmennystekniikka              | DALI                  |
| Läpivientien määrä              | 51                    |
| Ensisijainen nimellisjännite    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Toissijainen virta/jännite      | 200-350 mA            |
| Suojausluokka                   | I                     |
| Teho                            | 29 W                  |
| Ympäristön vähimmäislämpötila   | -20 °C                |
| Ympäristön enimmäislämpötila    | 40 °C                 |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä  | 21                    |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä | 35                    |
| Virtavirran taso                | 22.18 A               |
| Sysäysvirran kesto              | 262 µs                |
| Lumen                           | 4124 / 7532 lm        |
| Valon värilämpötila             | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Sädekulma                       | 120 °                 |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481885 |  |
|         |  |

## Tarvikkeet

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , jousi-<br>tussarjat 2m 2kpl                         |
| 1010934 | BATTEN FLAT P Micro-<br>wave sensor , on off, max<br>5m             |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , Seinä-<br>kiinnikkeet, 2kpl                         |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Vaa-<br>kasuorat kaapelin ripus-<br>tussarjat, 2kpl |

|             |           |
|-------------|-----------|
| väri        | valkoinen |
| CRI         | 80        |
| UGR ≤       | 25        |
| Elinikä     | 100000 h  |
| Riskiryhmä  | 1         |
| Pituus      | 148.6 cm  |
| leveys      | 15.2 cm   |
| Korkeus     | 5.2 cm    |
| Nettopaino  | 4.24 kg   |
| Bruttopaino | 4.7 kg    |