




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH

BATTEN FLAT P - La soluzione IP44 resistente per parcheggi multipiano, corridoi o locali tecnici. La funzione Multi-lumen e Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K) consente di regolare in modo flessibile la potenza luminosa. Le varianti con controllo DALI2 o sensore di movimento HF integrato attivano automaticamente la luce solo in caso di movimento, consentendo così un funzionamento intelligente e a risparmio energetico. Le calotte di chiusura, che possono essere aperte senza l'ausilio di attrezzi, semplificano la manutenzione e l'installazione.



DATI TECNICI

Articolo	1010928
Codice IP	IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Numero di cablaggi	51
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	21
Numero di apparecchi a LS C16A	35
Livello di corrente di spunto	22.18 A
Durata della corrente di spunto	262 µs
Lumen	4124 / 7532 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °

Sorgente Luminosa

2481885	
	

Accessori

1010932	BATTEN FLAT P , kit di sospensione con 2 pz. da 2 m
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , supporti da parete, 2 pz.
1010933	BATTEN FLAT P , kit di sospensione a cavo orizzontale, 2 pz.

Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	25
Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	148.6 cm
Larghezza	15.2 cm
Altezza	5.2 cm
Peso netto	4.24 kg
Peso lordo	4.7 kg