




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H Mikrobølger WH

BATTEN FLAT P - den robuste IP44-løsning til parkeringshuse, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- og multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan lysudbyttet justeres fleksibelt. Varianter med DALI2-styring eller integreret HF-bevægelsessensor aktiverer automatisk kun lyset, når der er bevægelse, og muliggør dermed energibesparende, intelligent drift. Endestykkerne, som kan åbnes uden brug af værktøj, forenkler vedligeholdelse og installation.



Tekniske data

Item no.	1010929
IP klasse	IP44
IK Vandalklasse	IK 04
Slagfasthed	0.5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Loft,Væg
Antal lamper ved videresløjning	51
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	200-350 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	29 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	24
Antal armaturer på LS C16A	40
Niveau af indløbsstrøm	19.23 A
Varighed af indløbsstrøm	240 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Farvetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farve	hvid
CRI	80

Lyskilde

2481885	
---------	---

Tilbehør

1010931	BATTEN FLAT P , Væg- beslag, 2 stk
1010932	BATTEN FLAT P , OphængsSET med 2m 2stk
1010933	BATTEN FLAT P , Vand- rette kabelophængsSET, 2 stk
1011005	BATTEN P , Fjernbetje- ning PIR-sensor

UGR ≤	25
Levetid	100000 h
Risk Group	1
Længde	148.6 cm
Bredde	15.2 cm
Højde	5.2 cm
Nettovægt	4.14 kg
Bruttovægt	4.6 kg