




BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microondas WH

BATTEN FLAT P, la robusta solución IP44 para aparcamientos de varios pisos, halls o salas de instalaciones. La función multilumen y multi-CCT (3000/4000/5000 K) permite ajustar con flexibilidad la potencia luminosa. Las variantes con control DALI2 o sensor de movimiento HF integrado activan automáticamente la luz solo cuando hay movimiento, lo que permite un funcionamiento inteligente que ahorra energía. Las tapas finales, que se pueden abrir sin herramientas, simplifican el mantenimiento y la instalación.



Datos técnicos

Art. N.º	1010929
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Pared
Cantidad de cableado transversal	51
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	24
Número de luminarias en LS C16A	40
Nivel de corriente de entrada	19.23 A
Duración de la corriente de entrada	240 µs
Flujo luminoso	4331 / 7700 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

2481885	
	

Accesorios

1010932	BATTEN FLAT P , kits de suspensión de 2 m 2 uds.
1010931	BATTEN FLAT P , soportes de pared, 2 uds.
1011005	BATTEN FLAT P , mando a distancia sensor PIR
1010933	BATTEN FLAT P , Kits de suspensión horizontal por cable, 2 uds.

UGR ≤	25
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	148.6 cm
Anchura	15.2 cm
Altura	5.2 cm
Peso neto	4.14 kg
Peso bruto	4.6 kg