



BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH

BATTEN FLAT P - de robuuste IP44-oplossing voor parkeergarages, gangen of fabriekshallen. Dankzij de multi-lumen en multi-CCT-functie (3.000/4.000/5.000 K) kan de lichtopbrengst flexibel worden aangepast. Varianten met DALI2-besturing of geïntegreerde HF-bewegingssensor activeren het licht automatisch alleen wanneer er beweging is, waardoor een energiebesparende, intelligente werking mogelijk is. De eindkappen, die zonder gereedschap kunnen worden geopend, vereenvoudigen onderhoud en installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010929
IP-code	IP44
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Aantal doorvoerbedrading	51
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	29 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	24
Aantal armaturen bij LS C16A	40
Niveau van inschakelstroom	19.23 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

2481885	
	

Toebehoren

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010931	BATTEN FLAT P , wall brackets, 2st
1011005	BATTEN FLAT P , afstandsbediening PIR-sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

UGR ≤	25
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	148.6 cm
Breedte	15.2 cm
Hoogte	5.2 cm
Nettogewicht	4.14 kg
Brutogewicht	4.6 kg