



## BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH

BATTEN FLAT P - de robuuste IP44-oplossing voor parkeergarages, gangen of fabriekshallen. Dankzij de multi-lumen en multi-CCT-functie (3.000/4.000/5.000 K) kan de lichtopbrengst flexibel worden aangepast. Varianten met DALI2-besturing of geïntegreerde HF-bewegingssensor activeren het licht automatisch alleen wanneer er beweging is, waardoor een energiebesparende, intelligente werking mogelijk is. De eindkappen, die zonder gereedschap kunnen worden geopend, vereenvoudigen onderhoud en installatie.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1010929               |
| IP-code                       | IP44                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 04                 |
| Slagvastheid                  | 0.5 Joule             |
| Montage                       | Opbouw                |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand         |
| Aantal bij doorlussen         | 51                    |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 200-350 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                     |
| Wattage                       | 29 W                  |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 24                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 40                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 19.23 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 240 µs                |
| Lumen                         | 4331 / 7700 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Stralingshoek                 | 120 °                 |
| Kleur                         | wit                   |
| CRI                           | 80                    |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481885 |  |
|         |  |

## Accessoires

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , wall brackets, 2st                          |
| 1011005 | BATTEN FLAT P , afstandsbediening PIR-sensor                |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs |

|              |          |
|--------------|----------|
| UGR ≤        | 25       |
| Levensduur   | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Lengte       | 148.6 cm |
| Breedte      | 15.2 cm  |
| Hoogte       | 5.2 cm   |
| Nettogewicht | 4.14 kg  |
| Brutogewicht | 4.6 kg   |