




BATTEN FLAT P

1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH

BATTEN FLAT P - robustní řešení s krytím IP44 pro parkoviště, chodby nebo technické místnosti. Díky funkci multi-lumen a multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) lze flexibilně nastavit světelný výkon. Varianty s řízením DALI2 nebo integrovaným HF snímačem pohybu automaticky aktivují světlo pouze při pohybu, což umožňuje energeticky úsporný a inteligentní provoz. Koncové krytky, které lze otevřít bez použití nářadí, zjednodušují údržbu a instalaci.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010930
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Bluetooth
Počet propojení	51
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	30
Úroveň rozběhového proudu	19 A
Doba trvání rozběhového proudu	304 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °

Světelného Zdroje

2481885	
	

Příslušenství

1010932	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s 2m 2ks
1010931	BATTEN FLAT P , Nás- těnné držáky, 2ks
1011005	BATTEN FLAT P , dálko- vé ovládání PIR senzor
1010933	BATTEN FLAT P , Závěsné sady s vodorov- ným kabelem, 2ks

Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	25
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	148.6 cm
Šířka	15.2 cm
Výška	5.2 cm
Hmotnost netto	3.86 kg
Celková hmotnost	4.25 kg