



BATTEN FLAT P

1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010930
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Bluetooth
Anzahl Durchverdrahtung	51
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	29 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	30
Höhe Einschaltstrom	19 A
Dauer Einschaltstrom	304 µs
Lumen	4331 / 7700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °

Lichtquelle

2481885	
	

Zubehör

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010931	BATTEN FLAT P , Wall brackets, 2pcs
1011005	BATTEN FLAT P , Fernbedienung PIR Sensor
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	25
Lebensdauer	100000 h
Risk Group	1
Länge	148.6 cm
Breite	15.2 cm
Höhe	5.2 cm
Nettogewicht	3.86 kg
Bruttogewicht	4.25 kg