




## BATTEN FLAT P

1500 70 830/840/850 ML Bluetooth mikrovalovna pečica WH

BATTEN FLAT P – robustna rešitev IP44 za parkirne hiše, hodnike ali tehnične prostore. S funkcijo Multi-Lumen in Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K) je mogoče svetilnost prilagoditi na fleksibilen način. Različice z DALI2-krmiljenjem ali vgrajenim HF-senzorjem gibanja samodejno vklopijo svetlobo le ob zaznavanju gibanja in tako omogočajo energijsko varčno, inteligentno delovanje. Končne kapice, ki se odpirajo brez orodja, poenostavljajo vzdrževanje in namestitve.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1010930               |
| IP koda                             | IP44                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 04                 |
| Odpornost proti udaru               | 0.5 Joule             |
| Montaža                             | Nadgradnja            |
| Podrobnosti montaže                 | Strop, Stena          |
| Možnost zatemnitve                  | Da                    |
| Tehnologija zatemnitve              | Bluetooth             |
| Število ožičenj                     | 51                    |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost           | 200-350 mA            |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 29 W                  |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 18                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 30                    |
| Raven zagonskega toka               | 19 A                  |
| Trajanje zagonskega toka            | 304 µs                |
| Lumini                              | 4331 / 7700 lm        |
| Barvna temperatura                  | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Kot sevanja                         | 120 °                 |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481885 |  |
|         |  |

## Dodatki

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Vzmetni kompleti z 2m 2 kos                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , Stenski nosilci, 2 kos                     |
| 1011005 | BATTEN FLAT P , daljinski upravljalnik PIR senzor          |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Kompleti za obešanje vodoravne žice, 2 kos |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | bela     |
| CRI              | 80       |
| UGR ≤            | 25       |
| Življenjska doba | 100000 h |
| Risk Group       | 1        |
| Dolžina          | 148.6 cm |
| Širina           | 15.2 cm  |
| Višina           | 5.2 cm   |
| Neto teža        | 3.86 kg  |
| Bruto teža       | 4.25 kg  |