



RASTERLYSWL UP/-DOWN

Wandaufbauleuchte, rechteckig, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, anthrazit

Die RASTERLYS Serie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Ob als Einzelleuchte oder in Reihe montiert – die Wand- und Pollerleuchten sorgen nicht nur für eine effektive Ausleuchtung, sondern setzen zugleich ein ästhetisches Statement an Fassaden, Eingängen, Terrassen oder in Außenbereichen von Gastronomiebetrieben. Mit warmweißem Licht (2.700 K / 3.000 K via CCT-Switch) schaffen sie stimmungsvolle Akzente im Außenbereich. Dank IP65 und salzluftbeständiger Oberfläche ist RASTERLYS besonders robust und langlebig. Die Triac-Dimmfunktion und der Loop-in-/Loop-out-Anschluss ermöglichen eine flexible und effiziente Installation.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1011020
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	56 °C
Lumen	570 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

Lichtquelle

	
--	---

Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	anthrazit/transparent
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Breite	13.5 cm
Höhe	25.9 cm
Tiefe	6.4 cm
Nettogewicht	0.71 kg
Bruttogewicht	0.73 kg