




RASTERLYS | WL, UP/DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, Wandaufbauleuchte, konisch, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, anthrazit

Die RASTERLYS Serie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Ob als Einzelleuchte oder in Reihe montiert – die Wand- und Pollerleuchten setzen stilvolle Lichtakzente im Außenbereich. Die WL UP/DOWN Variante sorgt mit beidseitigem Lichtaustritt und 45° Abstrahlwinkel für eine effektive Fassadenbeleuchtung. Mit 3000 K, IP65 und Triac-Dimmung bietet sie eine robuste und flexible Lösung für anspruchsvolle Außenanwendungen.



Lichtquelle

2643366



Art. Nr.	1011020
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	56
Abstrahlwinkel	45°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Breite	13.5 cm
Höhe	25.4 cm