




## RASTERLYS | WL, UP/DOWN, PHASE

**RASTERLYS WL UP/DOWN, luminaria de pared, rectangular, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracita**

La serie RASTERLYS combina un diseño moderno con una gran funcionalidad. Ya sea como luz individual o en fila, las luminarias de pared y bolardo crean elegantes acentos luminosos en zonas exteriores. La versión WL UP/DOWN proporciona una eficaz iluminación de fachadas con emisión de luz a ambos lados y un ángulo de haz de 45°. Con 3000 K, IP65 y regulación mediante Triac, ofrece una solución robusta y flexible para aplicaciones exigentes en exteriores.



### Fuente de luz

2643366



|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Art. N.º                                   | 1011020                                  |
| Bombilla(s) incluida(s)                    | No                                       |
| Número de salidas de luz diferentes        | 2                                        |
| Código IP                                  | IP65                                     |
| Clase de resistencia al impacto            | IK03                                     |
| Resistencia al impacto                     | 0.35 Joule                               |
| Montaje                                    | Superficie                               |
| Detalles de montaje                        | Pared,                                   |
| Dimerizable                                | true                                     |
| Tecnología de regulación                   | Corte de fase finalCorte de fase inicial |
| Voltaje nominal primario                   | 220-240V ~0/50/60 Hz                     |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria   | 350 mA                                   |
| Clase de protección                        | I                                        |
| Potencia                                   | 16 W                                     |
| Temperatura ambiente mínima                | -20°C                                    |
| Temperatura ambiente máxima                | 45°C                                     |
| Número de luminarias en LS B16A            | 160.0                                    |
| Número de luminarias en LS C16A            | 160.0                                    |
| Nivel de corriente de entrada              | 5 A                                      |
| Duración de la corriente de entrada        | 100 µs                                   |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 56                                       |
| Semiángulo de dispersión                   | 45°                                      |
| Color                                      | antracita                                |
| IRC                                        | 80                                       |
| Datos LXXBXX                               | L80B20                                   |
| Vida útil                                  | 50 000 h                                 |
| Risk Group                                 | 1                                        |
| Anchura                                    | 13.5 cm                                  |
| Altura                                     | 25.4 cm                                  |