



RASTERLYSWL UP/-DOWN

seinävalaisin, suorakulmainen, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antrasiitti

RASTERLYS-sarja yhdistää modernin muotoilun ja korkean toiminnallisuuden. Yksittäisinä valaisimina tai sarjana asennettuina seinä- ja pollervalaisimet tarjoavat paitsi tehokkaan valaistuksen myös esteettisen ilmeen julkisivuihin, sisä- ja ulkoalueille, terasseille tai ravintoloiden ulkoalueille. Lämminvalkoisella valolla (2 700 K / 3 000 K CCT-kytkimellä) ne luovat tunnelmallisia korostuksia ulkotiloihin. IP65-luokituksen ja suolapitoiselle ilmalle kestävä pinnan ansiosta RASTERLYS on erityisen kestävä ja pitkäikäinen. Triac-himmennys ja loop-in/loop-out-liitäntä mahdollistavat joustavan ja tehokkaan asennuksen.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1011020
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Iskunkestävyys	0.35 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	I
Teho	16 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	160
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	160
Virtavirran taso	5 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	56 °C
Lumen	570 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin

Valonlähteet

	
--	---

Sädekulma	45 °
väri	antrasiitti/läpinäkyvä
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	13.5 cm
Korkeus	25.9 cm
Syvyys	6.4 cm
Nettopaino	0.71 kg
Bruttopaino	0.73 kg