



RASTERLYSWL UP/-DOWN

applique murale, rectangulaire, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, anthracite

La série RASTERLYS allie un design moderne à une fonctionnalité élevée. Qu'ils soient montés individuellement ou en série, les luminaires muraux et les bornes lumineuses assurent non seulement un éclairage efficace, mais apportent également une touche esthétique aux façades, entrées, terrasses ou espaces extérieurs des établissements gastronomiques. Avec leur lumière blanc chaud (2 700 K / 3 000 K via le commutateur CCT), ils créent une ambiance chaleureuse à l'extérieur. Grâce à son indice de protection IP65 et à sa surface résistante à l'air salin, RASTERLYS est particulièrement robuste et durable. La fonction de gradation Triac et la connexion Loop-in/Loop-out permettent une installation flexible et efficace.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1011020
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	16 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	56 °C
Lumen	570 lm

Source Lumineuse

	
--	---

Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	anthracite/transparent
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	13.5 cm
Hauteur	25.9 cm
Profondeur	6.4 cm
Poids net	0.71 kg
Poids brut	0.73 kg